

600A

单枪液冷终端



极速充电，一秒一公里，液冷终端单枪最大可支持600A输出。短暂停车即可满足长途所需。

创新液冷大功率技术，智能调节风机/水泵转速、流量，高效散热。

主要特点



超强功率

单枪最大输出
600kW@600A
充电5min续航300+公里



安全静音

创新液冷设计
超流600A安全散热
更低噪音



使用轻便

液冷枪线更轻更软
重量仅10kg
长度仅3米



外观新颖

具层次感

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称 600A单枪液冷终端

尺寸 (W*D*H) 450mm*330mm*1400mm

额定输入功率 50kW/60kW

输出接口 单路，DC/GB/T接口

输出电压范围 150-1000V DC

输出电流范围 单枪DC 10-600A

显示 7寸触摸屏

启动方式 A类启动：30秒内启动；B类启动：30秒内启动；C类启动：30秒内启动；D类启动：30秒内启动

枪线长度 3米

工作温度 -30°C-60°C(55°C以上降额)

相对湿度 ≤95%RH，无凝露

海拔高度 2000m(2000m~5000m降额使用)

冷却方式 液冷

防护等级 IP55/IP10