


三相组串式
逆变器

产品型号

ASN-80TL

ASN-100TL

ASN-110TL



高效

- 最大效率98.6%
- 支持直流侧1.5倍超配
- 超低启动电压，超宽电压范围



智能

- 具备组串监控功能，精准识别组串异常
- 一键扫码建站，支持远程升级及设置
- 可选AFCI防拉弧，降低火灾风险



友好

- 交流侧最大20kA二级防雷设计，主动消除雷击隐患
- 支持I-V曲线扫描，精准识别组串异常
- 支持铝线接入，节省交流线缆成本
- 家电级EMC设计，更低的电磁干扰

技术规格表		ASN-(80-110) TL		
三相组串式逆变器	80TL	100TL	110TL	
输入参数 (直流)				
最大输入电压	1100V			
额定输入电压	620V			
启动电压	195V			
MPPT电压范围	180-1000V			
最大输入短路电流	6*50A	10*50A		
MPPT路数	6	10		
最大输入组串路数	12	20		
MPPT中压范围	160-950V			
输出参数 (交流)				
额定输出功率	80kW	100kW	110kW	
最大输出视在功率	88kVA	110kVA	121kVA	
最大输出功率	88kW	110kW	121kW	
额定电网电压	400V, 3/N/PE			
额定电网频率	50Hz/60Hz			
额定输出电流	445.5A	445.5A	458.8A	
最大输出电流	127A	158.8A	174.6A	
功率因数	>0.99(0.8超前~0.8滞后)			
总谐波畸变率	≤3%			
效率				
最大效率	98.6%			
中国效率	98.1%			
保护功能				
集成防反接	具备			
直流极性反接保护	具备			
防孤岛保护	具备			
短路保护	具备			
输出过电流保护	具备			
直流浪涌保护	具备			
交流浪涌保护	二级,可选(一级)			
绝缘阻抗检测				
接地故障检测	具备			
漏电流检测	具备			
温度保护	具备			
组串监控	具备			
交流过压保护	具备			
直流过流保护	具备			
集成 AFCI	可选			
IV扫描	可选			
防逆流	可选			
外观参数				
尺寸 (宽*高*深)	1007*668*357mm			
重量	75kg	90kg		
夜间自耗电	< 2W			
工作环境温度	-30 ~ +60℃			
冷却方式	风冷			
最高工作海拔	4000m (>3000m降额)			
工作相对湿度	0-100%			
防护等级	IP66			
拓扑结构	无变压器			
显示与通信				
显示	LED+蓝牙+APP			
通讯方式	RS485,可选:WIFI,4G			